



BESTELLFORMULAR RAFFSTOREN mit Blende

SELTKOLLEKTION		BEIGE				WEIß			HELLGRAU			DUNKELGRAU		ANTHRAZIT		SCHWARZ		BRAUN		ROT	BLAU	GELB									
		VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 71319	RAL 7015	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 3004	RAL 5014	RAL 1006					
LAMELLENFARBE	SYSTEM	C 50L																													
	C 80 F																														
	C 80																														
	Z 90																														
	Z 90 HF																														
KONSTRUKTION	FÜHRUNGSSCHIENEN, FÜHRUNGSSCHIENENHALTER, FALLPROFIL																														
	FÜR DURCHGEHENDE FS	FÜHRUNGSSCHIENENABDECKKAPPEN																													
		FÜHRUNGSPROFIL																													
			BLENDE TYP								FÜHRUNGSSCHIENENHALTER				SEILFÜHRUNG*		BLECHSTÄRKE														
FARBE	TEXTILLEN	SELFFÜHRUNG	FALLPROFIL- ENDKAPPE GSD									STANDARD	UNTERPUTZ*	DURCHGEHEND***			BLECHSTÄRKE														
GRAU				OHNE	1	2	3	3A	4	4A	4B	50-70	50-70	50-70	15-36	29-50	55-76	83-104	50-90	1,2 mm											
SCHWARZ				MIT								70-100	70-100	50-70				111-132	87-127	2,0 mm											
ANTHRAZIT												100-170	100-145	75-120				139-160	125-165												
WEIß																															
FARBLOS																															
Pos.	GESAMTBREITE* mm	HÖHE** mm	ANZAHL St.	MODUL GEMEINSAME BLENDE																											
1																															
2																															
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															

AUSWAHL DER BLENDEHÖHE ZUR RAFFSTORENHÖHE								BEMERKUNGEN
RAFFSTOREN HÖHE	C50L		C80 FLAT		C80L, C80		Z90, Z90L	
PAKET	BLENDE	PAKET	BLENDE	PAKET	BLENDE	PAKET	BLENDE	
0,61 - 0,80 m	12 cm	12 cm	14 cm	15 cm	19 cm	20 cm	13 cm	
0,81 - 1,00 m			15 cm	15 cm	20 cm	20 cm	14 cm	
1,01 - 1,20 m	13 cm		16 cm	17 cm	21 cm		16 cm	20 cm
1,21 - 1,40 m			17 cm		23 cm	25 cm	17 cm	
1,41 - 1,60 m			18 cm		24 cm		19 cm	
1,61 - 1,80 m	14 cm	15 cm	19 cm	20 cm	25 cm		20 cm	
1,81 - 2,00 m			20 cm		26 cm		22 cm	
2,01 - 2,20 m	15 cm		21 cm		28 cm	30 cm	23 cm	25 cm
2,21 - 2,40 m			22 cm		29 cm		25 cm	
2,41 - 2,60 m	16 cm		22 cm		30 cm		26 cm	
2,61 - 2,80 m			23 cm	25 cm	31 cm		27 cm	30 cm
2,81 - 3,00 m	17 cm		24 cm		32 cm	34 cm	29 cm	
3,01 - 3,20 m			25 cm		34 cm		30 cm	
3,21 - 3,40 m			26 cm		35 cm		31 cm	
3,41 - 3,60 m			27 cm	30 cm	36 cm	37 cm	33 cm	34 cm
3,61 - 3,80 m			28 cm		37 cm		34 cm	
3,81 - 4,00 m			29 cm		38 cm		36 cm	
4,01 - 4,20 m					40 cm		37 cm	37 cm
4,21 - 4,40 m					41 cm	44 cm	39 cm	
4,41 - 4,60 m					42 cm		40 cm	44 cm
4,61 - 4,80 m					43 cm		42 cm	
4,81 - 5,00 m					44 cm		43 cm	

ANBEI DAS BESTELLFORMULAR ZUR ELEKTROSTEUERUNG

Achtung! Beim Blendentyp 3, 3A, 4, 4A beträgt die Innentiefe standardmäßig: 120 mm für Raffstoren C80 140 mm für Raffstoren Z90 Bei anderen Abmessungen ist zur Bestellung ein Zeichnung beizulegen.

LIEFERADRESSE

Der Käufer erklärt hiermit, dass er fließend deutsch spricht und die abgegebenen und erhaltenen Erklärungen in deutscher Sprache sowie den Inhalt der abgegebenen Bestellung versteht. Er erklärt ebenso, dass er sich mit dem Inhalt der allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen, dem Inhalt der technischen Dokumentation, dem Inhalt der Leistungserklärung bei Systemen zur Außenanwendung, dem Inhalt der Konformitätserklärung bei Systemen mit Motorantrieb und dem Inhalt der Information zur Montage der Sicherungselemente bei Systemen mit Kettenzug oder Zugschnur zur Innenanwendung, welche auf der Seite www.seltsun.de/dokumenty-de verfügbar sind, vertraut gemacht hat und diese akzeptiert.

BESTELLER, DATUM, UNTERSCHRIFT