

Bon de commande pour les BSO avec une tôle de fermeture

Référence:

Choisir un modèle de BSO et une couleur des lames

			BEIGE				BLANC		GRIS CLAIR				GRIS FONCÉ				ANTHRACITE		NOIR	BRUN								
COULEUR DE LA PALETTE SELT			VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 71319	RAL 7015	RAL 7039	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7043	RAL 7022	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 8003
LAMES	SYSTÈME	C 50L	[Color selection grid]																									
		C 80 FLAT	[Color selection grid]																									
		C 80	[Color selection grid]																									
		Z 90	[Color selection grid]																									
CONSTRUCTION	GUIDE		[Color selection grid]																									
	BARRE DE CHARGE		[Color selection grid]																									
	COULEUR DE COUVERTURE		[Color selection grid]																									

Autre couleur RAL avec une plus-value

Choisir une couleur des éléments du BSO

Option n'est pas disponible

LAMES
GUIDES
BARRE DE CHARGE
TÔLE DE FERMETURE

COULEUR	BLANC	GRIS	ANTHRACITE	NOIR	BRUN
Embouts de trous de montage du guide	[]	[]	[]	[]	[]
Profil click du guide	[]	[]	[]	[]	[]
Ruban et échelle du BSO	[]	[]	[]	[]	[]
PVC (embouts de la barre de charge)	[]	[]	[]	[]	[]

TYPE DE GUIDE			
Standard	Sous-enduit	Aux dormants PT02	Guidage câble
[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]

Plage de rotation des lames C80 à 180°



TYPES DE TÔLES DE FERMETURE									
SANS TÔLE		1	2	3	3A	4	4A	1A	4B
Sans supports principaux	Avec les supports principaux	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]

* SURFACE PEINTE

Épaisseur de la tôle	
1,2 MM	2,0 MM
[Diagram]	[Diagram]

Largeur maximale de la tôle en une pièce

Tableau avec les hauteurs des tôles de fermeture selon une hauteur totale

Hauteur totale du BSO [cm]	C50 tôle de fermeture profondeur 10 cm	
	Cassette	Hauteur du guide
50-100	12	35-85
101-200	17	24-183
201-300	19	182-281

Hauteur totale du BSO [cm]	C80 FLAT tôle de fermeture profondeur 14 cm	
	Cassette	Hauteur du guide
61-100	15	46-85
101-140	17	84-123
141-200	20	121-180
201-320	25	176-295
321-400	30	291-370

Hauteur totale du BSO [cm]	C80 tôle de fermeture profondeur 12 cm	
	Cassette	Hauteur du guide
61-100	20	41-80
101-180	25	76-155
181-260	30	151-230
261-320	34	227-286
321-380	37	284-343
381-500	44	337-456

Hauteur totale du BSO [cm]	Z90 tôle de fermeture profondeur 14 cm	
	Cassette	Hauteur du guide
61-100	20	41-160
181-240	25	156-215
241-320	30	211-290
321-380	34	287-346
381-420	37	344-383
321-500	44	377-456

* pour les guides aux dormants la tôle a une profondeur de 14 cm

NO.	LARGEUR TOTALE [MM]	HAUTEUR TOTALE [MM]	NOMBRE DE SYSTÈMES	Hauteur de la tôle si différent que standard	Embout de la tôle de fermeture	MODULES	SUPPORTS DU GUIDE								COMMANDE ÉLECTRIQUE - CARACTÉRISTIQUES								
							GUIDE LATÉRAL			AVEC LES TROUS DE MONTAGE EFFECTUÉS		GUIDE CÂBLE			<input type="checkbox"/> Fixe <input type="checkbox"/> Dérochable	Description M - fins de course mécaniques E - fins de course électriques R - récepteur radio D - détection de gel pour le mouvement de haut C - frein silencieux							
							50-70	50-70	50-70	en niche	aux dormant	15-36	50-90	fixation au sol		ELERO			GEI-GER	SOMFY			
							70-100	70-100	75-120			29-50	87-127		MC	EC	ERC	M	E	ED	ER	ERD	
							100-70	100-145				83-104	111-132		139-160	Ja Soft Mo>9Nm Ja dk			GJ 56	J4 WT	J4 WT Protect	J4 RTS	J4 IO Protect
							GUIDE COMMUN		CAISSON COMMUN							Manivell Gauche /Droite	Ja Comfort		Ja 868 Comfort				
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							

Adresse de livraison:

Remarques:

L'acheteur déclare par la présente que, en parlant couramment français, il ait compris la déclaration déposée et reçue en français. Il comprend le contenu de commande remplie et accepte le contenu des Conditions Générales de Vente, des Conditions Générales de Garantie, de la Documentation Technique et d'Exploitation et de la Déclaration de Performance. En cas des systèmes extérieurs et motorisés, il accepte le contenu de la Déclaration de Conformité et pour les systèmes intérieurs à la chaînette ou avec cordon une information sur le Montage des Eléments de Sécurité disponibles sur le site www.selt.com/doc-fr

Signature

Acheteur

Date